

Werkzeugliste Rohrbogen

Stand: 29.11.2019



Normmaße nach EN10253						Sonder- radius	verarbeitbare Werkstoffe
DN	Ø	Radius (max. Wandstärke in mm)					
		Bauart 2D R=1D	Bauart 3D R=1,5D	Bauart 5D R=2,5D	R=D+100		
100	114,3	-	152 (6)	-	-	-	Edelstahl (inkl. Duplex- und Superduplex-stahl) Aluminium und Aluminium-legierungen Kupfer und Kupfer-legierungen Nickel und Nickel-legierungen Titan und Titan-legierungen
125	139,7	-	190 (4)	330 (5)	-	-	
150	168,3	-	229 (8)	390 (8)	-	-	
200	219,1	-	305 (10)	510 (12)	-	229 (8)	
250	273	-	381 (6)	650 (12)	-	-	
300	323,9	324 (15)	457 (15)	775 (12)	-	-	
350	355,6	-	533 (15)	-	450 (6)	-	
400	406,4	406 (15)	610 (12)	-	506 (12)	-	
450	457	-	686 (15)	-	-	-	
500	508	508 (12)	762 (12)	-	608 (10)	-	
600	610	610 (15)	914 (15)	-	710 (10)	-	
700	711	-	1067 (12)	-	-	-	
800	813	-	1219 (15)	-	-	-	
Sondermaße						Sonder- radius	
DN	Ø	Radius (max. Wandstärke in mm)					
		Bauart 2D R=1D	Bauart 3D R=1,5D	Bauart 5D R=2,5D	R=D+100		
	100	100 (3)	150 (3)	300 (3)	-	-	
	123	120 (2)	180 (3)	-	-	-	
	129	125 (3)	187,5 (4)	312,5 (3)	-	-	
	150	150 (4)	229 (4)	390 (4)	-	-	
	200	200 (4)	300 (4)	500 (4)	-	-	
	250	-	375 (6)	-	350 (8)	-	
	300	300 (2)	450 (6)	-	400 (5)	-	
	368	-	533 (15)	-	-	-	
	419	-	610 (12)	-	519 (12)	-	